GRUNDIG
made for you

LCD-FERNSEHGERÄTE	Lenaro 26 LXW 68-8720 Dolby	Vision 20 LCD 51-8610 TOP	Davio 20 LCD 51-5700 BS	Lenaro 19 LCD 49-7710 TOP	Lenaro 19 LW 49-7710 BS	Davio 15 LCD 38-5700 BS	Davio 7 LW 18-5701 IDTV
Bild							
Display	Active Matrix TFT-LC-Display	Active Matrix TFT-LC-Display	Active Matrix TFT-LC-Display	Active Matrix TFT-LC-Display	Active Matrix TFT-LC-Display	Active Matrix TFT-LC-Display	Active Matrix TFT-LC-Display
Displaydiagonale ca. Zoll / cm	26 / 66	20 / 51	20 / 51	19 / 49	19 / 49	15 / 38	7 / 18
Bildseitenverhältnis 16:9 (Breitbild-Format)	•	–	–	–	•	–	•
Ansprechzeit ca. ms	8	16	8	6	8	12	18
Leuchtdichte des Panels ca. cd/m²	500	450	460	300	300	400	500
Kontrast-Verhältnis ca.	1.200 : 1	700 : 1	450 : 1	700 : 1	700 : 1	500 : 1	300 : 1
Blickwinkel ca.	176° vertikal, 176° horizontal	140° vertikal, 160° horizontal	130° vertikal, 140° horizontal	140° vertikal, 160° horizontal	170° vertikal, 170° horizontal	135° vertikal, 160° horizontal	130° vertikal, 130° horizontal
Auflösung max. RGB pixel	WXGA 1366 x 768	VGA 640 x 480	VGA 640 x 480	XGA 1280 x 1024	WXGA 1440 x 900	XGA 1024 x 768	WVGA 720 x 576
Digital Reference Plus II-Technologie	–	–	–	–	–	–	
Motion Compensation	–	–	–	–	–	–	
10-Bit-Technologie	–	–	–	–	–	–	
Perfect Clear	–	–	–	–	–	–	
HD ready	•	–	–	–	–	–	
Erhöhte Farbconturschärfe (DCTI)	•	•	–	–	•	–	
Bildschärfeeinstellung / Kammfilter	•/• (3-D)	•/•	–/•	–/•	•/•	–/•	
Integrierter DVB-T-Receiver							
Digitaler TV-Empfang über Haus- od. Zimmerantenne	–	–	–	–	–	–	•
Electronic							
Easy Dialog-System / intelligentes Bedienkonzept	–/•	–	–	–	–	–	
Autom. Senderprogrammierung	•	•	•	•	•	•	•
Bild-im-Bild (PIP)	2-Tuner PIP	–	–	–	–	–	
PAP – geteilter Bildschirm (Bild / Bild)	•	–	–	–	–	–	
PAT – geteilter Bildschirm (Bild / Text)	•	–	–	–	–	–	
Programm-Speicherplätze TV / AV	99 / 8	99 / 5	99 / 5	99 / 5	99 / 5	99 / 4	256 (999 DVB-T) / 1
Videotext / Seiten-Speicher	• / 1.200	• / 10	• / 10	• / 10	• / 10	• / 10	• (über DVB-T) / * [1]
TV-Standard	BG, I, DK/K', L/L'. PAL, SECAM über AV: NTSC 4,43 + 3,58 MHz. A2 für B/G/D/K/I, Nicam 5,85 MHz (BG, L) + 6,52 MHz (I)	BG, I, DK/K', L/L'. PAL, SECAM über AV: NTSC 4,43 + 3,58 MHz. A2 für B/G/D/K, Nicam 5,85 MHz (BG, L) + 6,52 MHz (I)	BG, I, DK/K', L/L'. PAL, SECAM über AV: NTSC 4,43 + 3,58 MHz. A2 für B/G/D/K/I, Nicam 5,85 MHz (BG, L) + 6,52 MHz (I)	BG, I, DK/K', L/L'. PAL, SECAM über AV: NTSC 4,43 + 3,58 MHz. A2 für B/G/D/K/I, Nicam 5,85 MHz (BG, L) + 6,52 MHz (I)	BG, I, DK/K', L/L'. PAL, SECAM über AV: NTSC 4,43 + 3,58 MHz. A2 für B/G/D/K/I, Nicam 5,85 MHz (BG, L) + 6,52 MHz (I)	BG, I, DK/K', L/L'. PAL, SECAM über AV: NTSC 4,43 + 3,58 MHz. A2 für B/G/D/K/I, Nicam 5,85 MHz (BG, L) + 6,52 MHz (I)	BG, I, DK, PAL, M
Bedienbar auch am Gerät	•	•	•	•	•	•	•
Infrarot-Fernbedienung	Tele-Pilot® 171 C	Tele-Pilot® 160 C	Tele-Pilot® 160 C	Tele-Pilot® 160 C	Tele-Pilot® 160 C	Tele-Pilot® 160 C	RC Davio 7
Ton							
Musikleistung / Sinusleistung ca. Watt	2 Kanal 14 / 7	2 Kanal 10 / 5	2 Kanal 6 / 3	2 Kanal 10 / 5	2 Kanal 10 / 5	2 Kanal 4 / 2	2 Kanal 6 / 3
Magic Fidelity / Virtual Dolby Surround	–/•	–	–	–	–	–	
Kopfhörer-Lautstärke getrennt regelbar	•	•	•	•	•	•	
Kopfhörer-Tonkanalwahl bei Zweikanalton	•	•	•	•	•	•	
Lautsprecher	2 Breitband, 2 Hochtöner frontal	2 Breitband frontal	2 Breitband frontal	2 Breitband frontal	2 Breitband frontal	2 Breitband frontal	2 Breitband frontal
Anschlüsse / Buchsen							
HDMI	2x	–	–	–	–	–	
DVI	–	–	–	–	–	–	
HDCP	• (über HDMI)	–	–	–	–	–	
Euro-AV-Buchse / davon RGB- und S-Video-tauglich	2x / 1x RGB	2x / 1x RGB	2x / 1x RGB	2x / 1x RGB	1x / 1x RGB	1x / 1x RGB	(via 3,5 mm Klinkenstecker)
YUV-Buchsen	• (3x Cinch Video, 2x Cinch Audio)	–	–	–	–	–	
S-Video-Eingang (Hosiden)	• (seitlich)	•	•	• (seitlich)	• (seitlich)	•	
Cinch-AV-Buchsen	• (seitlich)	•	•	• (seitlich)	• (seitlich)	•	(via 3,5 mm Klinkenstecker)
VGA für PC	• (Multisync WXGA)	• (VGA)	• (XGA)	• (XGA)	• (Multisync WXGA)	• (XGA)	
SPDIF-Ausgang	–	–	–	–	–	–	
Kopfhörer-Buchse (Ø 3,5 mm)	• (seitlich)	•	•	• (seitlich)	• (seitlich)	•	• (seitlich)
Common Interface für CA-Module	–	–	–	–	–	–	
Netzteil							
Spannung (Regelbereich), Frequenz 50/60 Hz V~	100 – 240	100 – 240	100 – 240	100 – 240	100 – 240	100 – 240	100 – 240
Netzteil integriert	•	•	•	•	– (AC/DC adaptor 12 V= / 5 A)	•	– (AC/DC adaptor 7 – 12 V= / 2 A)
Leistungsaufnahme im TV-Betrieb / Stand-by ca. Watt	120 / < 2	55 / < 2	55 / < 2	45 / < 2	60 / < 3	45 / < 2	15
Gewicht ca. kg	14	11	8,6	7,5	7,5	4,4	0,6
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) ca. cm	70,1 x 53,7 x 9,7 (28,5 mit Fuß)	50,5 x 49,5 x 8 (19,2 mit Fuß)	50,4 x 46 x 7,9 (19,3 mit Fuß)	53,5 x 47,6 x 9,5 (19,6 mit Fuß)	54,8 x 41 x 8,7 (17,4 mit Fuß)	39 x 36 x 9,5 (16 mit Fuß)	22,5 x 12,6 x 2,8

Technische Angaben ohne Gewähr.

* [1]) Daten lagen bei Drucklegung noch nicht vor.